

















Contrôle d'accès

Model	Produit	Designation
<p style="color: red; font-weight: bold;">Nouveauté</p> <p>DS-K1T343MWX</p>		<p>Terminal autonome de contrôle d'accès. Reconnaissance faciale AI (Deep Learning).</p> <p>et cartes Mifare.</p> <p>Ecran LCD 4,3" tactile, cameras 2Mp à angle large, Max 1500 visages, 3000 Cartes, Wi-Fi, TCP-IP, 12VDC, 2A. E-home 5,0 (ISUP)</p>
<p>DS-K1T331W</p>		<p>Terminal autonome de contrôle d'accès. Reconnaissance faciale avec fonction Deep Learning Algorithm. Ecran LCD 3,97" tactile, cameras 2Mp à angle large, Max 1000 visages, Wi-Fi, TCP-IP, 12VDC, 2A.</p>
<p>DS-K1T642MW</p>		<p>Terminal de contrôle d'accès.</p> <p>Reconnaissance faciale AI (Deep Learning).</p> <p>et cartes Mifare</p> <p>Ecran LCD 4.3" tactile, cameras 2Mp, Max 6000 visages, 10 000 cartes, 150 000 événements, TCP-IP, WIFI, 12VDC, 3A.</p> <p>Sortie wiegand</p>
<p>DS-K1T642MFW</p>		<p>Terminal de contrôle d'accès.</p> <p>Reconnaissance faciale AI (Deep Learning).</p> <p>Lecteur d'empreintes et cartes Mifare</p> <p>Ecran LCD 4.3" tactile, cameras 2Mp, Max 6000 visages, 5000 empreintes, 10 000 cartes, 150 000 événements. TCP-IP, WIFI, 12VDC, 3A.</p> <p>Sortie wiegand</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">Nouveauté</p> <p>DS-K1T671M</p>		<p>Terminal autonome de contrôle d'accès. Reconnaissance faciale AI (Deep learning).</p> <p>Ecran LCD 7" tactile, cameras 2Mp, Max 6000 visages, avec lecteur de carte MIFARE Max 6000 cartes. 50 000 événements, TCP-IP, 12VDC, 3A. IP65 (Intérieur Extérieur), E-home 5.0</p> <p>Sortie wiegand</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">Nouveauté</p> <p>DS-KAB671-F</p>		<p>Module lecteur d'empreinte pour DS-K1T671M</p> <p>connexion par USB 2,0</p>
<p style="color: red; font-weight: bold;">Nouveauté</p> <p>DS-KAB671-S</p>		<p>Casquette de protection pour Terminal DS-K1T671M</p>
<p>DS-KAB607</p>		<p>Support pour Terminal DS-K1T671M</p>

Contrôle d'accès

Model	Produit	Designation
DS-K1A8503MF		LIQUIDATION Terminal GTP, empreinte et carte Mifare . Ecran LCD 2,4", communication TCP/IP, Ehome , 1,000 utilisateurs, 1,000 empreinte, 1,000 cartes Mifare et jusqu'à 100,000 événements. Logiciel gratuit Français et anglais. 5VDC/1A
DS-K1A802MF		LIQUIDATION Terminal GTP à empreinte et carte Mifare . Ecran LCD, 3,000 cartes, 3,000 empreinte et 100,000 événements. Communication: TCP-IP, WIFI.
DS-K1T105AM		Terminal Autonome de contrôle d'accès. Ecran LCD-TFT 2.8" , Lecteur carte Mifare ; 100,000 cartes et 300,000 événements; Communication: TCP/IP, WIFI; interface RS-485, Wiegand(W26/W34); clavier et sonette, DC 12V/1A.
DS-K1T804BMF		Terminal autonome de contrôle d'accès. Ecran LCD; lecteur carte Mifare. 3,000 cartes 3,000 empreintes et 100,000 événements; Supporte controle d'accès et gestion de temps de présence. Communication: TCP-IP, WIFI ; Ehome , Supporte Wiegand out (W26/W34) et Wiegand in (W26/W34). Avec alimentation
DS-K1T501SF		Terminal Video et controle d'accès . Lecteur de carte Mifare et caméra IP 2 Mp. 50,000 cartes, 3,000 empreintes et 200,000 événements. Supporte voies audio intercom, (remote live view), enregistrement dans NVR, Communication: TCP/IP, WIFI ; Interface: RS-485 et Wiegand(W26/W34); Supporte carte SD IP65, DC 12V/1A.
DS-K2602		Controleur contrôle d'accès pour 2 portes. 100,000 cartes et 300,000 événements. Global Antipass-back. Communication: TCP/IP et RS-485; 4 entrées Wiegand ou 4 lecteurs RS485; Entrées: 4 alarmes, 2 détecteurs de porte, Alarme feu x1, alarme boitierx1; Sorties: Relais porte x2, Relais alarme x2.
DS-K2604		Controleur contrôle d'accès pour 4 portes. 100,000 cartes et 300,000 événements. Global Antipass-back. Communication: TCP/IP et RS-485; 4 entrées Wiegand ou 8 lecteurs RS485; Entrées: 4 alarmes, 4 détecteurs de porte, Alarme feu x1, alarme boitierx1; Sorties: Relais porte x4, Relais alarme x4.
DS-K2802		Controleur contrôle d'accès pour 2 portes. 10,000 cartes et 50,000 événements. Communication: TCP/IP; 4 entrées Wiegand; Entrées: 2 détecteurs de porte, Sorties: Relais porte x2, Relais alarme x2.
DS-K2804		Controleur contrôle d'accès pour 4 portes. 10,000 cartes et 50,000 événements. Communication: TCP/IP; 4 entrées Wiegand; Entrées: 2 détecteurs de porte, Sorties: Relais porte x4, Relais alarme x4

Contrôle d'accès

Model	Produit	Designation
DS-K1101MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34)
DS-K1102E		Lecteur carte EM 125Khz, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34)
DS-K1102EK		Lecteur RFID de carte EM avec clavier, Supporte RS485 et Wiegand(W26/W34) protocole.
DS-K1104MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34) IP 65, IK10
DS-K1107E		Lecteur carte EM, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34) IP 65.
DS-K1107MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34) IP 65.
DS-K1802E		Lecteur RFID de carte EM, Supportse Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1802M		Lecteur de carte Mifare Supportse Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1801MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, Supporte Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1201EF		Lecteur carte EM et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
DS-K1201MF		Lecteur carte Mifare et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
IC S50		Carte Mifare 13.56 MHz
DS-KEM125		Carte EM 125 KHz

Contrôle d'accès

Model	Produit	Designation
DS-K1F100-D8E		Enroleur carte EM et Mifare. Plug-and-play USB 2.0;
DS-K1F820-F		Enroleur Empreinte. Plug-and-play USB 2.0; Pour DS-K1T201, DS-K1201, DS-K1T804, DS-K1A802 et DS-K1T501.
DS-K2M060		Module de sécurité pour porte
DS-K7PEB		Bouton d'urgence vert
DS-K7P04		Bouton sortie (No Touch)
DS-K7P01		Bouton sortie
DS-K7P02		Bouton sortie
DS-K7P03		Bouton sortie (No Touch)
DS-K4E100		Serrure intelligente
DS-K4H258-U		Accessoires en U pour DS-K4H258S
Accessoires (autres marques)		
CV-14 EM		Gache électrique reversible à émission, 12v
280-2ZL		Ventouse électromagnétique 280 Kg + Accessoires LZ