












## Contrôle d'accès

Model	Produit	Designation
DS-K1A8503MF		Terminal GTP, empreinte et carte <b>Mifare</b> . Ecran LCD 2,4", communication TCP/IP, Ehome, 1,000 utilisateurs, 1,000 empreinte, 1,000 cartes Mifare et jusqu'à 100,000 événements. Logiciel gratuit Français et anglais. 5VDC/1A
DS-K1T8003MF		Terminal GTP et contrôle d'accès, empreinte et carte <b>Mifare</b> . Ecran LCD 2,4", communication TCP/IP, Ehome, 1000 utilisateurs, 1000 empreinte, 1000 cartes Mifare et jusqu'à 100000 événements. Logiciel gratuit Français et anglais. 5VDC/1A
DS-K1A-802MF		Terminal GTP à empreinte et carte <b>Mifare</b> . Ecran LCD, 3,000 cartes, 3,000 empreinte et 100,000 événements. Communication: TCP-IP, WIFI.
DS-K1T105M		Terminal Autonome de contrôle d'accès. Ecran LCD-TFT 2.8" , Lecteur care <b>Mifare</b> ; 100,000 cartes et 300,000 evenements; Communication: TCP/IP, WIFI; interface RS-485, Wiegand(W26/W34); clavier et sonette, DC 12V/1A.
DS-K1T804MF		Terminal autonome de contrôle d'accès. Ecran LCD; lecteur carte Mifare. 3,000 cartes 3,000 empreintes et 100,000 événements; Supporte controle d'accès et gestion de temps de présence. Communication: TCP-IP, WIFI; Interface RS485(Connect to Secure Module); Supporte Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).

DS-K1T501SF		<p><b>Terminal Video et controle d'accès.</b> Lecteur de carte Mifare et caméra IP 2 Mp.  50,000 cartes, 3,000 empreintes et 200,000 événements.  Supporte voies audio intercom, (remote live view),  enregistrement dans NVR,  Communication: TCP/IP, WIFI; Interface: RS-485 et Wiegand(W26/W34);  Supporte carte SD IP65, DC 12V/1A.</p>
DS-K2602		<p>Controleur contrôle d'accès pour 2 portes. 100,000 cartes et 300,000 événements. Global Antipass-back.  Communication: TCP/IP et RS-485;  4 entrées Wiegand ou 4 lecteurs RS485;  Entrées: 4 alarmes, 2 détecteurs de porte, Alarme feu ×1, alarme boitier×1;  Sorties: Relais porte ×2, Relais alarme ×2.</p>
DS-K2604		<p>Controleur contrôle d'accès pour 4 portes. 100,000 cartes et 300,000 événements. Global Antipass-back.  Communication: TCP/IP et RS-485;  4 entrées Wiegand ou 8 lecteurs RS485;  Entrées: 4 alarmes, 4 détecteurs de porte, Alarme feu ×1, alarme boitier×1;  Sorties: Relais porte ×4, Relais alarme ×4.</p>
DS-K2802		<p>Controleur contrôle d'accès pour 2 portes. 10,000 cartes et 50,000 événements.  Communication: TCP/IP;  4 entrées Wiegand;  Entrées: 2 détecteurs de porte,  Sorties: Relais porte ×2, Relais alarme ×2.</p>
DS-K1101MK		<p>Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34)</p>
DS-K1102E		<p>Tamper-proof alarm, Dust-proof, IP 64, Applied for 120 Gang Box Only.</p>
DS-K1102EK		<p>Lecteur RFID de carte EM avec clavier, Supporte <b>RS485</b> et Wiegand(W26/W34) protocole.</p>
DS-K1104MK		<p>Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34)  IP 65, IK10</p>

DS-K1107E		Lecteur carte EM, supporte RS485 et RS485 and Wiegand(W26/W34) IP 65.
DS-K1107MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, supporte RS485 et Wiegand(W26/W34) IP 65.
DS-K1802E		Lecteur RFID de carte EM, Supportse Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1802M		Lecteur de carte <b>Mifare</b> Supportse Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1801MK		Lecteur carte Mifare avec clavier, Supporte Wiegand(W26/W34) protocole, IP 65.
DS-K1201EF		Lecteur carte EM et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
DS-K1201MF		Lecteur carte <b>Mifare</b> et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
IC S50		Carte Mifare 13.56 MHz
FM11RF08-M1		Carte Mifare 13.56 MHz
DS-KEM125		Carte EM 125 KHz
DS-K1F100-D8E		Enroleur carte EM et Mifare. Plug-and-play USB 2.0;

DS-K1F820-F		Enrolleur Empreinte. Plug-and-play USB 2.0; Pour DS-K1T201, DS-K1201, DS-K1T804, DS-K1A802 et DS-K1T501.
-------------	---	---