

# Tourniquet Double Tripode 2 pieds

**TR2PRO+D**

## Généralités

Modèle	Désignation
TR2PRO+D	Deux passages, à bras rabattables

Le tourniquet Double Tripode 2 pieds TR2 PRO+D est compact et robuste, idéal pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée.

Nouvelle solution pour un débit de passage augmenté.

Facile à installer dans des espaces réduits.

Le modèle de base TR2PRO+D s'intègre avec tout système de contrôle d'accès à contact sec.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie.

**Spécifications****TR2 PRO +**

<b>Bras rabattable</b>	<b>OUI</b>
<b>Alimentation</b>	<b>220V/110V AC, 50/60 Hz</b>
<b>Température d'opération</b>	<b>0 à 60 C</b>
<b>Humidité relative</b>	<b>5 à 85%</b>
<b>Consommation</b>	<b>15-68W</b>
<b>Grade inox</b>	<b>304-Grade satiné - 1,5 mm (En option 316 Grade étanche)</b>
<b>LED indication passage</b>	<b>OUI</b>
<b>Lecteur intégré</b>	<b>NON</b>
<b>Entrée d'urgence</b>	<b>OUI</b>
<b>Hauteur max</b>	<b>1015 mm</b>
<b>Largeur max avec bras</b>	<b>1511 mm</b>
<b>Poids Net</b>	<b>70 kg</b>
<b>Communication</b>	<b>Contacts secs</b>
<b>Logiciel inclus</b>	<b>NON</b>
<b>Débit de passage</b>	<b>90/min</b>

**Dimensions**