
















Alarme anti-intrusion

Model	Produit	Designation
Sans fil		
DS-PWA32-H (White)		32 zones sans fil /SupporteJusque 8 télécommandes/4 sorties sans fil/2 sirènes sans fil/LAN+WIFI/RF 433MHz/800M. Batterie intégrée 4520mAh 2ch vidéo
DS-PWA32-K		Kit inclus la centrale, 1 détecteur de mouvement, un contact magnétique et une télécommande, le tout sans fil
DS-PM-WI1		Extension 1 entrée sans fil
DS-PM-WO2		Extension 2 sorties sans fil
DS-PTS-MF		TAG sans fil
DS-19K00-Y		Télécommande 433 MHz
DS-PMA-WBELL		Sirène sans fil
DS-PD2-P10P-W		Détecteur de mouvement 10m PE
DS-PD1-MC-WWS		Contact magnétique sans fil

DS-PD1-SMK-W		Détecteur de fumée sans fil
<h2>Filaire</h2>		
DS-19A08-BN		8 zones filaires, Extensible à 48/ 4 sorties extensibles à 48/ 32 Claviers /32 Télécommandes /Téléphone et IP intégrés Power Supply: 110V/220V AC
DS-PK-L		Ecran LCD 80 × 25 mm - Une touche pour armer - Affiche le nom de la zone sur écran - Affiche l'état du système en temps réel - Protégé contre l'arrachement
DS-PD1-MC-MS		Contact magnétique en Métal - type Connection NC - Dim(L x W x H): 50mm x 18mm x 10mm - Gap: 40mm
DS-PD1-MC-RS		Contact magnétique en Métal SABOT - type Connection NC - Gap: 65mm
DS-PD2-D15E		- Double technologie - Double résistance intégrée - Protection Tamper - Bluewave Technology - Compensation numérique de Temperature - 3 indicateurs LED - Bracket incluse - 3 fréquences Microwave - EN-Grade 2 - Détection 15M*15M, 85 degree
DS-PD2-D10PE		Double technologie - Pet immunity 24Kg - Double résistance intégrée - Protection Tamper - Bluewave Technology - Compensation numérique de Temperature - 3 indicateurs LED - Bracket incluse - 3 Fréquences Microwave - EN-Grade 2 - Détection 10M*10M, 85 degree

DS-PD2-P15E		<ul style="list-style-type: none"> - Double résistance intégrée - Protection Tamper - Bluewave Technology - Compensation Digitale de Temperature - Bracket incluse - 3 Fréquences Microwave - EN-Grade 2 - Détection 15M*15M, 85 degree
DS-PD2-P12QE-C		<ul style="list-style-type: none"> - pyroelectric sensor - Sensibilité ajustable - Compensation Auto de Temperature - protection Tamper - EOL intégrée <p>Detection 12M, 360 degree</p>
DS-PD1-EB		Bouton anti panique
DS-PD1-BG9		Détecteur Bris de glace
DS-PI-T100/FM		Barrière IR 100m 3 faisceaux
DS-PI-Q150/FM		Barrière IR 150m 4 faisceaux
DS-PI-Q250/FM		Barrière IR 250m 4 faisceaux

